7921.900.001 [12/18]
MAGNEZIX® CSF-A Gebrauchsanweisung
Druck: 01/19

DEUTSCH

Hersteller: Syntellix AG
Aegidientorplatz 2a · 30159 Hannover · Germany
www.syntellix.com · Email: info@syntellix.com
Telefon: +49 511 270 413 50
Fax: +49 511 270 413 79

CE 0197

SYNTELLIX

1. Produktbeschreibung

Das Produktsystem der Magnesium Kompressionsschrauben „MAGNEZIX® CS" ist aus der Magnesium-Legierung MAGNEZIX® gefertigt, die metallische Eigenschaften aufweist, auch im Körper sukzessive vollständig umbaut und durch körpereigenes Gewebe ersetzt wird.

MAGNEZIX® ist nachhaltig geschehende Wirkmechanismus ist die Bezeichnung für den weltweit ersten bioabsorbierbaren Implantatwerkstoff aus Magnesium. MAGNEZIX® wurde weiterhin für resorbierbare Implantate für medizinische Anwendungen hergestellt werden. Die biomechanischen Eigenschaften sind ähnlich denen von Knochen, so dass Implantate aus MAGNEZIX® nicht mehr entfernt werden müssen. Magnesium ein osteokonduktiver Effekt und eine inhibitorische Wirkung nachgewiesen werden.

Bei der Verwendung von MAGNEZIX® ergeben sich für Patient und Anwender die folgenden Punkte:

- es erfolgt ein vollständiger homogener Umbau (Transformation) des Implantates zu körpereigenem Gewebe
- diese vollständige Transformation des Implantates macht eine spätere Metallentfernung grundsätzlich obsolet
- die mechanischen Eigenschaften sind deutlich besser, als die herkömmlicher resorbierbarer Implantatwerkstoffe
- histologische Untersuchungen zeigen eine Verbindung an der Grenzfläche zwischen Implantat und Knochen, ohne dass es zu einer Ablösung des Implantats vom Knochen oder Zeichen der Implantatabstoßung kommt
- bei der Verwendung von MAGNEZIX® Implantaten kann es auf Grund der knochenähnlichen mechanischen Eigenschaften, welche auch zum sogenannten „stress shielding" (Knochenabbau durch Belastungsabschirmung) kommen

in der Anwendung unterschieden sich MAGNEZIX® Implantate kaum von herkömmlichen Implantaten, sie können auch in das allgemeine Design eingewählt werden, das den Materialeigenschaften und den bioabsorbierbaren Implantaten Rechnung tragen.

MAGNEZIX® Implantate sind radiologisch sichtbar, „bedingt MRT-sicher" und können mit Röntgenstrahlen gut.

Die Dauer der MAGNEZIX® CSF-A verfügt über eine Bioabsorbierbarkeit. Die Implantation des Implantats erfolgt dabei in der Regel innerhalb von Monaten.

Harzmassarte MAGNEZIX® Implantate werden im Produktraum durch ein hochspezifisches Verfahren.

Die Implantate sind in sterilen Schutzverpackungen abgepackt und sind in diesen zu lagern. Die Sterilverpackung besteht aus der Lagerverpackung, der Sekundärverpackung und der innersten Blisterverpackung. Nur die STERILE" gekennzeichneten Produkte wurden einer Gammabestrahlung von 25 kGy (2,5 Mrad) unterzogen. Die innere Blisterverpackung gewährleistet die notwendige Sterilität des Implantates. Die Sterilverpackung darf erst unmittelbar vor der Verwendung geöffnet werden, um die Gefahr der Verpackung auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Die Entnahme und der Verwendung des Implantates sind die einschlägigen Regeln der Asepsis zu beachten. Auf mögliche Beschädigungen ist vor der Entsorgung erfolgt nach den jeweiligen Vorschriften des Landes.

Bei der Lagerung dürfen Sterilverpackung und Implantat durch extreme Temperaturen, Feuchtigkeit oder Sonnenlicht nicht beschädigt werden. MAGNEZIX® Implantate müssen ungeschützt vor direkter und indirekter Umgebung, geschützt vor Ungeziefer, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, gelagert werden. Die Lagerung sollte in sauberen Räumen erfolgen ist zu vermeiden. Die Lagerbedingungen für Produkte, die mit „STERILER" gekennzeichnet sind werden auf dem Verpackungsaufdruck.

Die Produkte sollten in der Reihenfolge des Wareneingangs (,first-in-first-out-Prinzip') verwendet werden. Vor dem Gebrauch der Implantate ist das Verfallsdatum zu überprüfen. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen MAGNEZIX® Implantate nicht mehr verwendet werden. Bei Verwendung aus der Sterilverpackung entnommen und nicht verwendet wurden, dürfen nicht re-sterilisiert und wieder verwendet werden. Die Implantate lässt sich nicht anpassen/verformen. Es sollten bei der Operation nur die von der Syntellix AG gelieferten Implantate verwendet werden. Es wird empfohlen, darauf zu ist die Kompatibilität von Instrument und Implantat gewährleistet. Erklärungen zur Reinigung und Sterilisation der wiederverwendbaren Instrumente zur Gebrauchsanweisung zur Handhabung von Instrumenten der Syntellix AG zu entnehmen.

2. Zweckbestimmung (Intended Use)

Das MAGNEZIX® CSF-A ist eine resorbierbare Kompressionsschraube dient der Wiederherstellung der Konnektivität nach Frakturen und Osteotomien Osteosynthesematerial sowie in der Handchirurgie. Es ist für die Verwendung von MAGNEZIX® CSF ist im Speziellen die anatomische Struktur der Knochenfragmente. Die Implantate sind für Erwachsene. Eine Schraube nach vorheriger Reposition bis zur knöchernen Ausheilung. Das Implantat ist zur Verwendung bei:

3. Anwendung der Implantate durch den Arzt (Directions for Use)

Der Operateur muss sich vor dem Einsatz des Implantats mit dem Instrumentarium genau über den möglichen Umfang und Ihrer Grenzen sowie der Besonderheiten der Technologie und der Operation vertraut machen. Die Implantate sollten darf nur durch chirurgische Fachkräfte (,only for professional use') nach Implantationstechnik verwendet werden, die mit den Implantaten vertraut sind. Es personal erfolgt. Chirurgische Eingriffe sollten nur durch Chirurgen durchgeführt werden, die solide medizinische Kenntnisse der entsprechenden Fachgesellschaften hegt, der Indikationsstellung und der Implantatauswahl, der Operationstechnik, sowie für eine adäquate postoperative adaptions- oder übungsstabile Entlastung. Dr. Schiemenz und Mitarbeiter Implantatsystem, Instrumentierung, der Frakturruhigen und der Compliance des Patienten, ist zu sorgen. Bei einer mit diesem Produkt durchgeführten Operation sind die Anweisungen der Gliedmaße bis zum Abschluss der Heilung schonend zu behandeln. Die Nachsorgemaßnahmen sind dem Grad der Immobilisation, damit mehrfache Belastungen auf das Implantat vermieden werden, da dies zu Lockerung, Migration oder Bruch des Implantates führen kann.

Eine ausführliche Beschreibung der Operationstechnik erfolgt in der Broschüre „MAGNEZIX® CSF-A Operationstechnik". Diese Broschüre ersetzt nicht die unterweisungsfreie Anwendung der Implantate. Sie ist ausschließlich anderen unter www.syntellix.com in der Service-Sektion als PDF-Datei oder als Printversion über den autorisierten Medizinprodukteberater bezogen werden.

4. Indikationen (Indications for Use)

Die Indikationen für MAGNEZIX® CSF Implantate sind rekonstruktive Verfahren nach Frakturen und Entlastungen an menschlichen Skelett. Der behandelnde Arzt muss stets das Ausmaß der Verletzungen und den Umfang des erforderlichen operativen Eingriffes ermitteln und das richtige Operationsverfahren sowie das richtige Implantat wählen. Dies gilt insbesondere für den Einsatz der bioabsorbierbaren MAGNEZIX® Implantate. Der Operateur trägt stets die Verantwortung für die Entscheidung zum Einsatz der Implantate.

MAGNEZIX® CSF kann gemäß ihrer Dimension als Knochenschraube bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen zur Fixierung von Knochenfragmenten eingesetzt werden.

MAGNEZIX® CSF-A ist:

- eine- und zweidimensionale Frakturen kleiner und mittelgroßer Knochen und Knochenfragmenten

- Arthrodesen, Osteotomien und Pseudarthrosen kleiner und mittelgroßer Knochen und kleiner Gelenke
- Frakturen und Arthrodesen Indikationen an
  - Calcaneus, Talus und Metatarsus
  - distalen Radiusfrakturen/ Fragmente auch an
  - proximalen Tibia

5. Kontraindikationen (Contraindications)

In bestimmten klinischen Situationen verbietet sich der Einsatz der MAGNEZIX® Implantate (absolute Kontraindikation) bzw. sollte der Einsatz nur nach sorgfältiger Abwägung durchgeführt werden (relative Kontraindikation).

absolute Kontraindikationen:

- unzureichender oder ausbleibender Knochenheilung
- Implantates, ausgenommen osteochondrale Frakturen und Dissekate
- Nachweis oder der Vermutung eines septisch-infektiösen Operationsbereichs
- Überempfindlichkeit gegen Fremdkörper
- Bekannter Allergie gegen Seltene Erden
- Arthrosen mittelgroßer und großer Gelenke
- Abweichungen an der Metaphyse
- Radioskopabilde und/oder mikrokarpale Arthrose

relative Kontraindikationen:

- Möglichkeiten zur konservativen Behandlung
- keine Möglichkeit zur adäquaten postoperativen Nachbehandlung (z. B. temporäre Entlastung)
- nicht kooperationsbereit oder eingeschränkter geistiger Zustand des Patienten
- Alkohol-, Nikotin- und/oder Drogenabusus
- eingeschränkte Haut-/Weichteilverhältnisse
- Osteoporose
- akute Sepsis
- Epilepsie

6. Hinweise (Hints)

Implantate sollten temporär radiologisch sichtbare Aufhellungen um das Implantat beobachtet werden. Es wird empfohlen, dieses Phänomen als den Operationsbericht zu dokumentieren. Aufhellungen können, dass dies nach bisherigen Erkenntnissen keinen relevanten Einfluss auf den Heilungsverlauf hat. Es sind keine Unverträglichkeitsreaktionen bekannt. Es sonderheiten des Heilungsverlaufes in der radiologischen Bildgebung informiert. Das sich MAGNEZIX® Implantate in Tierversuchen über die Zeit vollständig umbauen und dabei durch körpereigenes Gewebe ersetzt werden, ist eine Implantat-Entfernung grundsätzlich nicht notwendig.

7. Warnhinweise (Warnings)

Die gleichzeitige Verwendung von Fremdimplantaten ist zu beachten, dass Stahl, Titan und Kobalt-Chrom-Legierungen im Operationssaal nicht auf Magnetresonanz-Tomographen (MRT) geeignet sind. Die Verwendung von Implantaten aus diesen Materialien in Kombination mit MAGNEZIX® CSF-A Implantaten kann zu Artefakten führen, die die Aussagekraft der MRT-Untersuchung beeinträchtigen können.

Die gleichzeitige Verwendung von Fremdimplantaten ist zu beachten, dass Stahl, Titan und Kobalt-Chrom-Legierungen im Operationssaal nicht auf Magnetresonanz-Tomographen (MRT) geeignet sind. Die Verwendung von Implantaten aus diesen Materialien in Kombination mit MAGNEZIX® CSF-A Implantaten kann zu Artefakten führen, die die Aussagekraft der MRT-Untersuchung beeinträchtigen können.

- there is complete homogeneous conversion (transformation) of the implant to the patient's own tissue
- this complete transformation of the implant makes subsequent metal removal unnecessary
- the mechanical properties are significantly better than those of conventional resorbable implant materials
- histological investigations show bone formation at the surface of the implant, as well as bone contact with the implant, without implant detachment or any signs of implant rejection
- due to the bone-like mechanical properties of MAGNEZIX® implants, the so-called stress shielding can occur; however, in terms of application, MAGNEZIX® implants hardly differ from conventional implants; they can also be integrated into the general design, which takes the material and the transformation properties into account
- MAGNEZIX® implants are radiologically visible, MRI-conditional and only generate minimal artifacts
- MAGNEZIX® CSF-A has a highly innovative surface finish.' The transformation is therefore postoperatively delayed in the first months.

Customized MAGNEZIX® products are marked using a superscript 'C' in connection with the product acronym.

Die Implantate sind in sterilen Schutzverpackungen abgepackt und sind in diesen zu lagern. Die Sterilverpackung besteht aus der Lagerverpackung, der Sekundärverpackung und der innersten Blisterverpackung. Nur die „STERILE" gekennzeichneten Produkte wurden einer Gammabestrahlung von 25 kGy (2,5 Mrad) unterzogen. Die innere Blisterverpackung gewährleistet die notwendige Sterilität des Implantates. Die Sterilverpackung darf erst unmittelbar vor der Verwendung geöffnet werden, um die Gefahr der Verpackung auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Die Entnahme und der Verwendung des Implantates sind die einschlägigen Regeln der Asepsis zu beachten. Auf mögliche Beschädigungen ist vor der Entsorgung erfolgt nach den jeweiligen Vorschriften des Landes.

Bei der Lagerung dürfen Sterilverpackung und Implantat durch extreme Temperaturen, Feuchtigkeit oder Sonnenlicht nicht beschädigt werden. MAGNEZIX® Implantate müssen ungeschützt vor direkter und indirekter Umgebung, geschützt vor Ungeziefer, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, gelagert werden. Die Lagerung sollte in sauberen Räumen erfolgen ist zu vermeiden. Die Lagerbedingungen für Produkte, die mit „STERILER" gekennzeichnet sind werden auf dem Verpackungsaufdruck.

Die Produkte sollten in der Reihenfolge des Wareneingangs (,first-in-first-out-Prinzip') verwendet werden. Vor dem Gebrauch der Implantate ist das Verfallsdatum zu überprüfen. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen MAGNEZIX® Implantate nicht mehr verwendet werden. Bei Verwendung aus der Sterilverpackung entnommen und nicht verwendet wurden, dürfen nicht re-sterilisiert und wieder verwendet werden. Die Implantate lässt sich nicht anpassen/verformen. Es sollten bei der Operation nur die von der Syntellix AG gelieferten Implantate verwendet werden. Es wird empfohlen, darauf zu ist die Kompatibilität von Instrument und Implantat gewährleistet. Erklärungen zur Reinigung und Sterilisation der wiederverwendbaren Instrumente zur Gebrauchsanweisung zur Handhabung von Instrumenten der Syntellix AG zu entnehmen.

8. Mögliche Nebenwirkungen (Adverse Effects)

Implantatbezogene unerwünschte Ereignisse:

- Implantatversagen durch falsche Implantat-Wahl
- Implantatversagen durch zu frühe Belastung, Überlastung oder Dislokation
- allergische Reaktionen
- verringerte biomechanische Funktion aufgrund einer beschleunigten Degradation

Verfahrensbezogene unerwünschte Ereignisse

- Schmerzen durch Implantatmaterial
- verzögerte Heilung bei viskulären Störungen
- Infektionen, Nekrosen, Implantatversagen

9. Dokumentation

Um eine kontinuierliche Rückverfolgbarkeit des Implantates zu gewährleisten, muss das in der Verpackung enthaltene Etikett dem Operationsbericht des Patienten beigefügt werden.

10. Implantatentfernung

Muss in speziellen Fällen ein Implantat entfernt werden (z. B. bei Auftreten von Infektionen, Implantatversagen, allergischen Reaktionen, Implantatbruch), ist dies mit einem erneuten operativen Eingriff verbunden. Sollte dann mit dem zur Implantation gelieferten Instrumentarium ein erneuter Zugang durchgeführt werden. Bis zum Abschluss der Abbauprozess kann das Implantat mit einem herkömmlichen Bohrer überbohrt werden. Spezialinstrumente sind dazu nicht erforderlich.

11. MRT-Sicherheitsinformationen

Die folgenden MRT-spezifischen Informationen sollten über einen Zeitraum von den Jahren nach Implantation bestehen werden. Gemäß der ASTM-Normen F2213 und F2052 trennen die MAGNEZIX® Implantate als „bedingt MRT-sicher" Drehmomente oder Anziehungskräfte bei MRT-Untersuchungen auf.

Gemäß der ASTM F2182 treten bei MAGNEZIX® Implantaten betriebsbedingte Erwärmungen bei MRT-Untersuchungen auf. Nicht klinische Testungen mit der MAGNEZIX® CS Knee, 5,7 x 70 mm Schraube haben gezeigt, dass bei einer Pulssequenz mit maximaler räumlicher Feldgradienten von 25.000 G/cm (250 T/m) maximales Drehmoment von 25.000 G/cm (250 T/m) theoretisch bestimmter maximaler auf das Ganzkörpermittel (WBA) bezogener spezifischer Absorptionsrate (SAR) von 10 W/kg

Bei Berücksichtigung der zuvor definierten Scan-Parameter ist zu erwarten, dass die MAGNEZIX® CS Knee, 5,7 x 70 mm die folgende maximale Temperaturerhöhung aufweist:

- 4,9 °C (10 W/kg [partial body SAR], 1,5 Tesla) RF-bezogene Temperaturerhöhung mit einer Hintergrund-Temperaturerhöhung von + 1,8 °C (10 W/kg Ganzkörper SAR), 1,5 Tesla)

nach 15 Minuten kontinuierlichen Scannens mittels Sende-/Empfangs-Körperspule. Es muss beachtet werden, dass ohne bestimmten Umständen Temperaturanstiege resultieren können, welche zu Gewebeschädigungen führen können.

In nicht klinischen Testungen erzeugte eine MAGNEZIX® CS 4.8 im Gradientenechosequenz-Modus eines 3 Tesla MR-Systems Artefakte in einem Radius von 5 mm um das Implantat herum.

12. Bedeutung der Symbole

- Name der Firma und Anschrift des Herstellers, Firmenlogo
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Produkt nicht wieder sterilisieren
- sterilen Produkt durch Bestrahlung
- beiliegende Gebrauchsanweisung beachten
- Artikel-Nummer sowie der entsprechende Barcode
- Stückzahl
- Chargenbezeichnung sowie der entsprechende Barcode
- Produkt nicht mehr verwenden ab /Verfalldatum
- CE-Kennzeichnung und Kennnummer der Benannten Stelle
- nicht verwenden bei beschädigter Verpackung
- vor Feuchtigkeit schützen
- vor Sonnenlicht schützen
- bedingt MR-sicher (MR Conditional)
- Gebrauchsanweisung beachten (www.syntellix.com/ifu)

ENGLISH

Manufacturer: Syntellix AG
Aegidientorplatz 2a · 30159 Hannover · Germany
www.syntellix.com · Email: info@syntellix.com
Telephone: +49 511 270 413 50
Fax: +49 511 270 413 79

CE 0197

SYNTELLIX

1. Product description

The "MAGNEZIX® CS" product family of magnesium Compression Screws is Empatillas known from temporär radiologisch sichtbare Aufhellungen um das Implantat beobachtet werden. Es wird empfohlen, dieses Phänomen als den Operationsbericht/Arztbrief mit dem Hinweis auf Abbauprozess, dass dies nach bisherigen Erkenntnissen keinen relevanten Einfluss auf den Heilungsverlauf hat. Es sind keine Unverträglichkeitsreaktionen bekannt. Es sonderheiten des Heilungsverlaufes in der radiologischen Bildgebung informiert. Das sich MAGNEZIX® Implantate in Tierversuchen über die Zeit vollständig umbauen und dabei durch körpereigenes Gewebe ersetzt werden, ist eine Implantat-Entfernung grundsätzlich nicht notwendig.

2. Warnhinweise (Warnings)

Die gleichzeitige Verwendung von Fremdimplantaten ist zu beachten, dass Stahl, Titan und Kobalt-Chrom-Legierungen im Operationssaal nicht auf Magnetresonanz-Tomographen (MRT) geeignet sind. Die Verwendung von Implantaten aus diesen Materialien in Kombination mit MAGNEZIX® CSF-A Implantaten kann zu Artefakten führen, die die Aussagekraft der MRT-Untersuchung beeinträchtigen können.

Unless using other makes of implant at the same time, it is important to note that steel, titanium and cobalt-chromium alloys in the surgical site must not be magnetic resonance (MR) safe. The use of implants made of these materials in combination with MAGNEZIX® CSF-A implants may lead to artefacts that can impair the diagnostic value of the MR examination.

- histological investigations show bone formation at the surface of the implant, as well as bone contact with the implant, without implant detachment or any signs of implant rejection
- due to the bone-like mechanical properties of MAGNEZIX® implants, the so-called stress shielding can occur; however, in terms of application, MAGNEZIX® implants hardly differ from conventional implants; they can also be integrated into the general design, which takes the material and the transformation properties into account
- MAGNEZIX® implants are radiologically visible, MRI-conditional and only generate minimal artifacts
- MAGNEZIX® CSF-A has a highly innovative surface finish.' The transformation is therefore postoperatively delayed in the first months.

Customized MAGNEZIX® products are marked using a superscript 'C' in connection with the product acronym.

Die Implantate sind in sterilen Schutzverpackungen abgepackt und sind in diesen zu lagern. Die Sterilverpackung besteht aus der Lagerverpackung, der Sekundärverpackung und der innersten Blisterverpackung. Nur die „STERILE" gekennzeichneten Produkte wurden einer Gammabestrahlung von 25 kGy (2,5 Mrad) unterzogen. Die innere Blisterverpackung gewährleistet die notwendige Sterilität des Implantates. Die Sterilverpackung darf erst unmittelbar vor der Verwendung geöffnet werden, um die Gefahr der Verpackung auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Die Entnahme und der Verwendung des Implantates sind die einschlägigen Regeln der Asepsis zu beachten. Auf mögliche Beschädigungen ist vor der Entsorgung erfolgt nach den jeweiligen Vorschriften des Landes.

Bei der Lagerung dürfen Sterilverpackung und Implantat durch extreme Temperaturen, Feuchtigkeit oder Sonnenlicht nicht beschädigt werden. MAGNEZIX® Implantate müssen ungeschützt vor direkter und indirekter Umgebung, geschützt vor Ungeziefer, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, gelagert werden. Die Lagerung sollte in sauberen Räumen erfolgen ist zu vermeiden. Die Lagerbedingungen für Produkte, die mit „STERILER" gekennzeichnet sind werden auf dem Verpackungsaufdruck.

Die Produkte sollten in der Reihenfolge des Wareneingangs (,first-in-first-out-Prinzip') verwendet werden. Vor dem Gebrauch der Implantate ist das Verfallsdatum zu überprüfen. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen MAGNEZIX® Implantate nicht mehr verwendet werden. Bei Verwendung aus der Sterilverpackung entnommen und nicht verwendet wurden, dürfen nicht re-sterilisiert und wieder verwendet werden. Die Implantate lässt sich nicht anpassen/verformen. Es sollten bei der Operation nur die von der Syntellix AG gelieferten Implantate verwendet werden. Es wird empfohlen, darauf zu ist die Kompatibilität von Instrument und Implantat gewährleistet. Erklärungen zur Reinigung und Sterilisation der wiederverwendbaren Instrumente zur Gebrauchsanweisung zur Handhabung von Instrumenten der Syntellix AG zu entnehmen.

3. Intended Use

MAGNEZIX® CSF-A is a bioabsorbable compression screw that is used to restore the bone continuity after fractures and osteotomies (osteosynthesis) as well as for treatments in the hand surgery. Specifically, MAGNEZIX® CSF is intended to achieve anatomical retention of bone sections that have been fixed by the implant. Implant fixation and temporary reduction until the bone has healed. The implant is designed for single use.

4. Directions for Use (Application)

The surgeon must be familiar with the operating instruments and their use, the possibilities and limitations of the technology and the operation before using MAGNEZIX® implants. They are intended for use by specialist surgeons only after appropriate training in implantation technique with the MAGNEZIX® implant system, instruments and the applicable guidelines and recommendations of the relevant professional societies with regard to indication selection, implant selection and surgical technique.

The surgeon must ensure appropriate postoperative adaptation-capable or exercise-capable relief, e.g. splinting and/or immobilisation, depending on the fracture situation and the compliance of the patient. Once bone fixation has occurred, the stress on the healing bone must be treated gently and with care until the healing process is complete. The surgeon's postoperative instructions for the patient must be followed precisely. Loosening of the implant because this could cause loosening, migration or failure of the implant.

Refer to the "MAGNEZIX® CSF Product Information" brochure for a detailed description of the surgical technique. This brochure is not a substitute for instruction in the safe use of MAGNEZIX® CSF can be downloaded from www.syntellix.com as a PDF file or obtained from your medical device consultant.

5. Indications for use

The indications for MAGNEZIX® CSF implants are reconstruction procedures after fractures and malalignment in the human skeleton. The surgeon must determine the degree of injury and the scope of the required surgical procedure and choose the correct surgical procedure and the appropriate implant. This applies in particular to the use of the bioabsorbable MAGNEZIX® implants. The surgeon is always responsible for the decision to use these implants.

Depending on the chosen size, the MAGNEZIX® CSF can be used as a bone screw for children, adolescents or adults for adaptation-capable or exercise-capable fixation of bones and bony fragments.

MAGNEZIX® CSF-A:

- is one- and two-dimensional fractures of small and medium-sized bones and bony fragments
- arthrodeses, osteotomies and pseudarthroses of small and medium-sized bones and small joints
- fractures and arthrodeses in
  - distal radius/ fragments also in
  - proximal tibia
  - calcaneus, talus and metatarsus
  - re-fixation of bony fragments also on
  - distal femur
  - proximal tibia

6. Contraindications

Contraindications are contraindicated (absolute contraindication) in specific clinical situations or they should only be planned and used after careful consideration (relative contraindication).

absolute contraindications:

- insufficient or bone mass for anchorage of the implant, except osteochondral fractures and dissections
- confirmation or suspected of infectious surgical site
- application in the area of the epiphyseal plates
- load-bearing stable osteosynthesis
- arthrodeses of medium-sized and large joints
- applications in the metaphysis
- radioscopabil and/or midcarpal arthrosis

relative contraindications:

- options for conservative treatment
- no options for adequate postoperative treatment (e.g. temporary strain relief)
- uncooperative patient or patient with restricted intellectual capacity
- alcohol, nicotine and/or drug abuse
- restricted skin/ tissue conditions
- osteoporosis
- acute sepsis
- epilepsy

7. Hints

In isolated cases, temporary radiolucencies may be observed around the implant. It is recommended to mention this phenomenon in the operative report and physician's letter pointing out that, based on present knowledge, this does not have any significant influence on the course of healing. This will inform the caregivers involved in the follow-up treatment of the special aspects of the radiological diagnostic findings. Since the implants are degraded completely in the body in the course of time and are replaced by autologous tissue, implant removal is not necessary.

8. Warnings

When using other makes of implant at the same time, it is important to note that steel, titanium and cobalt-chromium alloys in the surgical site must not be magnetic resonance (MR) safe. The use of implants made of these materials in combination with MAGNEZIX® CSF-A implants may lead to artefacts that can impair the diagnostic value of the MR examination.

Die Implantate sind in sterilen Schutzverpackungen abgepackt und sind in diesen zu lagern. Die Sterilverpackung besteht aus der Lagerverpackung, der Sekundärverpackung und der innersten Blisterverpackung. Nur die „STERILE" gekennzeichneten Produkte wurden einer Gammabestrahlung von 25 kGy (2,5 Mrad) unterzogen. Die innere Blisterverpackung gewährleistet die notwendige Sterilität des Implantates. Die Sterilverpackung darf erst unmittelbar vor der Verwendung geöffnet werden, um die Gefahr der Verpackung auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Die Entnahme und der Verwendung des Implantates sind die einschlägigen Regeln der Asepsis zu beachten. Auf mögliche Beschädigungen ist vor der Entsorgung erfolgt nach den jeweiligen Vorschriften des Landes.

Bei der Lagerung dürfen Sterilverpackung und Implantat durch extreme Temperaturen, Feuchtigkeit oder Sonnenlicht nicht beschädigt werden. MAGNEZIX® Implantate müssen ungeschützt vor direkter und indirekter Umgebung, geschützt vor Ungeziefer, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, gelagert werden. Die Lagerung sollte in sauberen Räumen erfolgen ist zu vermeiden. Die Lagerbedingungen für Produkte, die mit „STERILER" gekennzeichnet sind werden auf dem Verpackungsaufdruck.

Die Produkte sollten in der Reihenfolge des Wareneingangs (,first-in-first-out-Prinzip') verwendet werden. Vor dem Gebrauch der Implantate ist das Verfallsdatum zu überprüfen. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen MAGNEZIX® Implantate nicht mehr verwendet werden. Bei Verwendung aus der Sterilverpackung entnommen und nicht verwendet wurden, dürfen nicht re-sterilisiert und wieder verwendet werden. Die Implantate lässt sich nicht anpassen/verformen. Es sollten bei der Operation nur die von der Syntellix AG gelieferten Implantate verwendet werden. Es wird empfohlen, darauf zu ist die Kompatibilität von Instrument und Implantat gewährleistet. Erklärungen zur Reinigung und Sterilisation der wiederverwendbaren Instrumente zur Gebrauchsanweisung zur Handhabung von Instrumenten der Syntellix AG zu entnehmen.

9. Dokumentation

Um eine kontinuierliche Rückverfolgbarkeit des Implantates zu gewährleisten, muss das in der Verpackung enthaltene Etikett dem Operationsbericht des Patienten beigefügt werden.

10. Implantatentfernung

Muss in speziellen Fällen ein Implantat entfernt werden (z. B. bei Auftreten von Infektionen, Implantatversagen, allergischen Reaktionen, Implantatbruch), ist dies mit einem erneuten operativen Eingriff verbunden. Sollte dann mit dem zur Implantation gelieferten Instrumentarium ein erneuter Zugang durchgeführt werden. Bis zum Abschluss der Abbauprozess kann das Implantat mit einem herkömmlichen Bohrer überbohrt werden. Spezialinstrumente sind dazu nicht erforderlich.

11. MRT-Sicherheitsinformationen

Die folgenden MRT-spezifischen Informationen sollten über einen Zeitraum von den Jahren nach Implantation bestehen werden. Gemäß der ASTM-Normen F2213 und F2052 trennen die MAGNEZIX® Implantate als „bedingt MRT-sicher" Drehmomente oder Anziehungskräfte bei MRT-Untersuchungen auf.

Gemäß der ASTM F2182 treten bei MAGNEZIX® Implantaten betriebsbedingte Erwärmungen bei MRT-Untersuchungen auf. Nicht klinische Testungen mit der MAGNEZIX® CS Knee, 5,7 x 70 mm Schraube haben gezeigt, dass bei einer Pulssequenz mit maximaler räumlicher Feldgradienten von 25.000 G/cm (250 T/m) maximales Drehmoment von 25.000 G/cm (250 T/m) theoretisch bestimmter maximaler auf das Ganzkörpermittel (WBA) bezogener spezifischer Absorptionsrate (SAR) von 10 W/kg

Bei Berücksichtigung der zuvor definierten Scan-Parameter ist zu erwarten, dass die MAGNEZIX® CS Knee, 5,7 x 70 mm die folgende maximale Temperaturerhöhung aufweist:

- 4,9 °C (10 W/kg [partial body SAR], 1,5 Tesla) RF-bezogene Temperaturerhöhung mit einer Hintergrund-Temperaturerhöhung von + 1,8 °C (10 W/kg Ganzkörper SAR), 1,5 Tesla)

nach 15 Minuten kontinuierlichen Scannens mittels Sende-/Empfangs-Körperspule. Es muss beachtet werden, dass ohne bestimmten Umständen Temperaturanstiege resultieren können, welche zu Gewebeschädigungen führen können.

In nicht klinischen Testungen erzeugte eine MAGNEZIX® CS 4.8 im Gradientenechosequenz-Modus eines 3 Tesla MR-Systems Artefakte in einem Radius von 5 mm um das Implantat herum.

12. Significations des symboles

- Nom de la société et adresse du fabricant, logotype du fabricant
- Produit à usage unique
- Ne pas resterliser le produit
- Produit stérilisé par irradiation
- Respecter le mode d'emploi fourni
- Numéro d'article et code-barres correspondant
- Nombre de pièces
- Numéro de lot et code-barres correspondant
- Ne pas utiliser le produit après / date d'expiration
- Marquage CE et numéro d'identification de l'organisme notifié
- ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Protéger de l'humidité
- Protéger du soleil
- Compatible avec l'IRM dans certaines conditions
- Respecter le mode d'emploi (www.syntellix.com/ifu)

7921.900.001
MAGNEZIX® CSF-A Mode d'emploi

FRANÇAIS

Fabricant : Syntellix AG
Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover, Allemagne
www.syntellix.com, E-mail : info@syntellix.com
Téléphone : +49 511 270 413 50
Fax : +49 511 270 413 79

CE 0197

SYNTELLIX

1. Description du produit

La gamme de la compression magnésium « MAGNEZIX® CS » est fabriquée en alliage de magnésium MAGNEZIX®. Cet alliage possède des propriétés métalliques, se transforme progressivement et complètement dans le corps et est remplacé par des tissus endogènes.

MAGNEZIX® est une marque déposée protégée qui désigne le premier matériau implantable résorbable au monde à base de magnésium. Les implants MAGNEZIX® peuvent également être fabriqués pour des applications médicales. Ses propriétés biomécaniques sont semblables à celles des os humains. Dans le cadre d'études expérimentales, il a également pu être démontré que le magnésium a un effet ostéoconducteur et une action inhibitrice.

Pour les utilisateurs et les patients, l'utilisation de MAGNEZIX® présente les avantages suivants :

- L'implant se transforme de manière complète et homogène (transformation) en tissus endogènes
- Cette transformation complète de l'implant annule le besoin d'un opération ultérieure pour le retrait des pièces métalliques.
- Les propriétés mécaniques sont nettement supérieures à celles des matériaux implantables résorbables conventionnels.
- les examens histologiques montrent une régénération osseuse à la surface de l'implant, ainsi qu'une connexion avec l'os sans zones dégà transformées de l'implant
- en vertu de leurs propriétés biomécaniques similaires à l'os, les implants MAGNEZIX® permettent d'éviter le « stress shielding » (perte osseuse due à la diminution de la charge).
- à l'application, les implants MAGNEZIX® diffèrent peu des implants conventionnels ; ils peuvent également être intégrés dans la conception générale, prenant en compte les propriétés, notamment de biorésorption, du matériau.
- Les implants MAGNEZIX® sont radio-opaques, compatibles avec l'IRM et ne génèrent que des artefacts minimes à l'imagerie.
- La conception de la surface de l'implant MAGNEZIX® CSF-A fait preuve d'un haut niveau d'innovation.' C'est pourquoi la transformation de l'implant n'intervient qu'après plusieurs mois, en fonction de la localisation.

Les implants cliniquants MAGNEZIX® sont reconnaissables à l'apposition de l'exposant « C » après le nom du produit.

Les implants sont emballés dans des emballages de protection stériles et doivent être conservés à l'intérieur de ces emballages. L'emballage stérile secondaire et de l'emballage primaire situé à l'intérieur. Les produits portant la mention « STERILE » ont été soumis à une irradiation gamma de 25 kGy (2,5 Mrad). Seul un emballage stérile intact garantit la stérilité nécessaire de l'implant. L'emballage stérile ne doit être ouvert qu'immédiatement avant l'utilisation, afin de vérifier l'absence de dommages sur l'emballage n'est pas endommagé. Lors du retrait et de l'utilisation de l'implant, il convient de respecter les règles d'asepsie en vigueur. En cas d'endommagement, l'élimination doit être réalisée conformément aux réglementations en vigueur dans le pays.

Lors du stockage, l'emballage stérile et l'implant ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe ou indirecte. Les implants MAGNEZIX® doivent être stockés à l'abri de la poussière et de la saleté, à l'abri des nuisibles, à l'abri des températures extrêmes et de l'humidité. Les produits portant la mention « STERILE » doivent être conservés dans des conditions spécifiques. Ces conditions sont indiquées sur l'emballage.

Les produits doivent être utilisés dans leur ordre d'arrivée (principe du « first-in, first-out »). Avant d'utiliser les implants, il convient de vérifier la date limite de péremption. Les implants MAGNEZIX® ne doivent plus être utilisés après la date limite de péremption. Les implants retirés de l'emballage stérile et n'ont pas été utilisés ne peuvent pas être restérilisés et doivent être éliminés. Les implants ne peuvent pas être adaptés/déformés. Lors de l'opération, utiliser uniquement les instruments spécifiques au système fournis par la société Syntellix AG. Il est recommandé de vérifier la compatibilité entre l'instrument et l'implant peut être garantie. Les explications concernant le nettoyage et la stérilisation des instruments réutilisables figurent dans les instructions de manipulation des instruments de Syntellix AG.

2. Destination (Intended Use)

The surgeon must be familiar with the operating instruments and their use, the possibilities and limitations of the technology and the operation before using MAGNEZIX® implants. They are intended for use by specialist surgeons only after appropriate training in implantation technique with the MAGNEZIX® implant system, instruments and the applicable guidelines and recommendations of the relevant professional societies with regard to indication selection, implant selection and surgical technique.

The surgeon must ensure appropriate postoperative adaptation-capable or exercise-capable relief, e.g. splinting and/or immobilisation, depending on the fracture situation and the compliance of the patient. Once bone fixation has occurred, the stress on the healing bone must be treated gently and with care until the healing process is complete. The surgeon's postoperative instructions for the patient must be followed precisely. Loosening of the implant because this could cause loosening, migration or failure of the implant.

2921.900.001
MAGNEZIX® CSI® 4,8 Kullanım Kılavuzu

TÜRKÇE

Üretici: Syntellix AG
Aegidientorplatz 2a - 30159 Hannover - Almanya
www.syntellix.com - E-posta: info@syntellix.com
Telefon: +49 511 270 413 50
Faks: +49 511 270 413 79

CE 0197

SYNTELLIX

1. Ürün Açıklaması

MAGNEZIX CS® magnezyum sıkıştırma vidası için metalik, emilebilir lehe sahip magnezyum bazlı alaşım MAGNEZIX® kullanılarak üretilmiştir. Bu alaşım zamanla vücut sıvılarında değişikliğe uğrar ve yerini yavaşça dokulara bırakır.

Yaud olarak kanaman ticari bir marka olan MAGNEZIX®, tıbbi uygulamalarda kullanılan CE sertifikalı implantların hammaddesi olan ve magnezyum alaşımından (MgYREZr) üretilen emilebilir Mevcut bilgilere dayanarak bu yapının kullanıcı tarafından bilinmesi için kemiğinde oldukça benzerdir. Implantın biyomekanik özellikleri insan kemiğiyle oldukça benzerdir. Bu özellikler kemiğin iyileşmesi sırasında kemiğe stres transferini en aza indirir ve aksi sağlıklı bir anti-rezbalıf bir etki gösterdiği de gözlemlenmiştir.

MAGNEZIX® kullanımı hastalar ve kullanıcılar için aşağıdaki faydaları sağlar:

- Implant tamamen hormojen bir şekilde vücuda dahil olur
- Implantın bu şekilde tamamen dönüşmesi, daha sonra metalin vücuttan alınmasını gerekli hale getirir
- Implantın mekanik özellikleri, biyolojik olarak emilebilen geleneksel implantlara göre çok daha gelişmiştir
- Dokulbilmesel incelemeler, implantın yüzeyinde kemik oluşumu gözlemlenmiştir. Bu durum yüksek emilebilirliğine bağlanmıştır. Implantın yerleştirilmesi sırasında kemik tahribatı daha az olur
- MAGNEZIX® implantlarında kemik benzeri biyomekanik özelliklerinden dolayı stokk "stresten korunma" bütçesine taruma dolayısıyla kemik kaybı durumu oluşmaz
- Literatürden MAGNEZIX® implantları geleneksel implantlardan çok farklı değildir. Bu, hem maddesel hem de biyomimim özelliklerini göz önünde bulunduran, adapte edilmiş tasarım ile sağlanır
- MAGNEZIX® implantları radyolojik olarak görünür, "koyulu olarak MR için güvenlidir" ve yetersiz kücük artifaktlar üretir
- MAGNEZIX® CSI® 4,8'in tasarımı yüksek sıkıştırma gücü yanlısı olarak uygun cıvatalar ile birlikte kullanıldığında yüksek sıkıştırma kuvvetleri değişken gelecektir.

Sembolüzleştiriş: MAGNEZIX® implantlarının ürün adında yukarıya yazılan bir "C" harfi bulunur

Implantlar steril koruyucu ambalajlarla paketlenmiştir ve ayrı ambalajlarda saklanmalıdır. Steril paket, saklama paketi, ikinci paket ve iç temel paketten oluşur. "STERILE" yazılan ambalaj malzemesi 25 Mpa'lık EO gazı veya gama ışınlarına maruz bırakılmıştır. Sadece ambalajı hasarlı olmayan steril paketler implant steril olduğunu garanti eder. Steril ambalaj, implant kart kullanılmadan hemen önce açılmalıdır. Ambalaj açılmadan önce hasarlı olmadığından emin olun. Ambalaj açıldıktan sonra, ürün hemen kullanılmalıdır. Implantın cıkarılması ve kullanılması sırasında steril olmayan ürünlerle temas etmeyin. Kullanılmayan ürünler gelmeksel bir maltaşla sonradan kullanıma melidir.

2. MR Güvenliği Bilgileri

Aşağıdaki MR'a özgü bilgiler, emilebilirlik sonrası üç yıllık bir süre boyunca MAGNEZIX® implantlarının güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için olarak, MAGNEZIX® implantları, MR taramaları sırasında çalışma parametrelerine ilişkin bilgiler sunar.

ASTM F2182 standardına uygun olarak, MAGNEZIX® implantları MR tarıma sırasında çalışma parametrelerine ilişkin bilgiler sunar.

MR Güvenli

Klinik olmayan testler, MAGNEZIX® Compression Screw CS® (maks. 5,7 x 70 mm) cihazının MR koşulu altında güvenli olduğunu göstermiştir. Bu cihazın tatbiki esnasında hastalar, aşağıdaki MR koşullarına tabi olmadıkça tehlikeli olmayacaktır.

- 1,5 Tesla statik manyetik alan, bununla birlikte 25.000 G/cm (250 T/m) maksimum spasiyal alan gradyanı
- Maksimum 2,0 W/kg bütün-vücut ortalama özgül soğurma oranı (SAR)
- Teorik olarak bekleniyor maksimum tam vücut ortalamalı (WBA) özgül soğurma hızı (SAR) 10 W/kg

Yukarıda tanımlanan taramaya tabi tutulduğu zaman, "MAGNEZIX® Compression Screw CS" (maks. 5,7 x 70 mm) cihazında oluşması beklenen maksimum sıcaklık artışı:

- vericı/alıcı vücut sargısı ile 15 dakikalık kesintisiz taramanın ardından 0,8 °C (1,0 W/kg ilkokat vücut SAR), 1,5 Tesla'lık MR sisteminde
- birlikte 6,9 °C'lık (10 W/kg ilkomi vücut SAR), 1,5 Testal RF ilişkili sıcaklık artışı beklenir.

Belirli kısıtlar altında, sıcaklık artışlarının doku hasarına yol açabileceğine dikkat edilmelidir.

Klinik olmayan testlerde, cihazdan kaynaklanan gürültü artefaktı, bir kaydırak, gör ve gradient-eko puls-sekansı ve MR sistemi ile gürültü artefaktı "MAGNEZIX® Compression Screw CS® (maks. 5,7 x 70 mm)" cihazından yaklaşık olarak 15 mm uzanmaktadır.

3. Sembolerin Anlamları

- Sirketin adı ve üreticinin adresi, şirket logosu
- Tek kullanımlık ürün
- Tekrar sterilize edilemez ürün
- İçinda sterilize edilmiş ürün
- İlgili kullanım kılavuzuna göz atın
- Adet
- Ürüne ait parti numarası ve belirteci
- Ürünün son kullanma tarihinden sonra kullanmayın
- Belirtilen bölgeye ait CE işaretli ve klinik malzemesi
- Ürünün ambalajı hasarlıysa kullanmayın
- Nemden koruyun
- Güneş ışığından koruyun
- Koşullara bağlı olarak MR için güvenli (MR Conditional)
- Kullanım kılavuzuna göz atın (www.syntellix.com/ifu)

Mutlak kontrendikasyonlar:

- Osteokondral kırıklar ve dissekatlar hariç, implantın sabitlenmesi için yetersiz veya avaskiler kemik yoğunluğu
- Septik bölgeye veya etken bakterilerin varlığına karşı tam koyulması
- Eşlikçal çalışılan üzerinde implant uygulanması
- Bilinen metal hipersensitivite
- Orta kişiliklerde ve ekstremitelerde aktif enfeksiyon
- Üzerinde çalışılan yapılan uygulamalar
- Ağır derecede olumsuz implant reaksiyonları

Göreceli kontrendikasyonlar:

- Osteosentezi için olası yetersiz sağlam kemik bulunmaması (örn. geçici osteoartrit
- Tedavi sürecinden işbirliği yapmayan veya aşırı aktif dengesiz erkinde olması hastalar
- Alkol, nikotin ve/veya uyuşturucu madde bağımlılığı
- Sistemik/yaygınlık doku durumları
- Osteoporoz
- Alerjiler
- Epilepsi

4. Uyarılar

Farklı implantlarla birlikte kullanılırken, MAGNEZIX® implantlarının uzun vadeli olarak yerinde kalmaları gerekmektedir. Bu nedenle, titanyum ve kobalt-krom alaşımlarından yapılmış implantlarla birlikte kullanılmamalıdır. Implantların kullanıldığında büyük tahribe oluşturabilir. Bu durum yüksek emilebilirliğine bağlıdır. Hastalar bu durumdan haberdar edilmelidir. Implantın yerleştirilmesi sırasında, üzerinde değişken elektrik gösterir.

5. Olumsuz Durumlar

Implant ile ilgili istenmeyen olaylar

Bilinen implant uygulamalarından kaynaklanan implant hatası

- Erken ayrılmama, ayrı yüklenme veya hatalı konumlandırmadan kaynaklanan implant hatası
- Aşırı hasarlanma
- Kırılma, kırılmaya bağlı bozunma nedeniyle biyomekanik fonksiyonun kaybı

Sürçe dışı ilgili istenmeyen olaylar

- Implant nedeniyle vücutta oluşan ağrılar
- Hastalar bozukluklar nedeniyle ağrıların geçikmesi
- Heterotip ossifikasyonların baslatılması

6. Bilgilerme

Implantın takılmış tam olarak yapılabilmesi için ambalajda yer alan etiket, hastanın kayıtlarına yapıştırılmalıdır.

10. Implantın Çıkarılması

Implantların çıkarılmasının gerektiren özel durumlarda (örn. poliartroz gelişimi, implant hataları, alerjik reaksiyonlar, sinir veya damar lezyonları, yeni bir travma, artralji, osteolizler, enfeksiyon), çıkarma işlemi implant bir bütün olarak ve en fazla yeni yardımıyla yapılmalıdır. Dikkatça gelişmiş bir dekompresyon sistemine, implant gövdesinden bir mafsalla sonradan bir kılavuz işlemi için özel aracılar gerekebilir.

11. MR Güvenliği Bilgileri

Aşağıdaki MR'a özgü bilgiler, emilebilirlik sonrası üç yıllık bir süre boyunca MAGNEZIX® implantlarının güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için olarak, MAGNEZIX® implantları, MR taramaları sırasında ilgili tarıma parametrelerine ilişkin bilgiler sunar.

ASTM F2182 standardına uygun olarak, MAGNEZIX® implantları MR tarıma sırasında çalışma parametrelerine ilişkin bilgiler sunar.

MR Güvenli

Klinik olmayan testler, MAGNEZIX® Compression Screw CS® (maks. 5,7 x 70 mm) cihazının MR koşulu altında güvenli olduğunu göstermiştir. Bu cihazın tatbiki esnasında hastalar, aşağıdaki MR koşullarına tabi olmadıkça tehlikeli olmayacaktır.

- 1,5 Tesla statik manyetik alan, bununla birlikte 25.000 G/cm (250 T/m) maksimum spasiyal alan gradyanı
- Maksimum 2,0 W/kg bütün-vücut ortalama özgül soğurma oranı (SAR)
- Teorik olarak bekleniyor maksimum tam vücut ortalamalı (WBA) özgül soğurma hızı (SAR) 10 W/kg

Yukarıda tanımlanan taramaya tabi tutulduğu zaman, "MAGNEZIX® Compression Screw CS" (maks. 5,7 x 70 mm) cihazında oluşması beklenen maksimum sıcaklık artışı:

- vericı/alıcı vücut sargısı ile 15 dakikalık kesintisiz taramanın ardından 0,8 °C (1,0 W/kg ilkokat vücut SAR), 1,5 Testal RF ilişkili sıcaklık artışı beklenir.

Belirli kısıtlar altında, sıcaklık artışlarının doku hasarına yol açabileceğine dikkat edilmelidir.

Klinik olmayan testlerde, cihazdan kaynaklanan gürültü artefaktı, bir kaydırak, gör ve gradient-eko puls-sekansı ve MR sistemi ile gürültü artefaktı "MAGNEZIX® Compression Screw CS® (maks. 5,7 x 70 mm)" cihazından yaklaşık olarak 15 mm uzanmaktadır.

12. Sembollerin Anlamları

- Sirketin adı ve üreticinin adresi, şirket logosu
- Tek kullanımlık ürün
- Tekrar sterilize edilemez ürün
- İçinda sterilize edilmiş ürün
- İlgili kullanım kılavuzuna göz atın
- Adet
- Ürüne ait parti numarası ve belirteci
- Ürünün son kullanma tarihinden sonra kullanmayın
- Belirtilen bölgeye ait CE işaretli ve klinik malzemesi
- Ürünün ambalajı hasarlıysa kullanmayın
- Nemden koruyun
- Güneş ışığından koruyun
- Koşullara bağlı olarak MR için güvenli (MR Conditional)
- Kullanım kılavuzuna göz atın (www.syntellix.com/ifu)

2921.900.001
MAGNEZIX® CSI® 4,8 Brugervejledning

DANSK

Hersteller: Syntellix AG
Aegidientorplatz 2a - 30159 Hannover - Germany
Website: www.syntellix.com - E-mail: info@syntellix.com
Telefon: +49 511 270 413 50
Fax: +49 511 270 413 79

CE 0197

SYNTELLIX

1. Produktbeskrivelse

Produktionen af magnesium-kompressionsskruerne, "MAGNEZIX® CS", består af magnesiumlegeringen MAGNEZIX®, der har metalliske egenskaber, som nedbrydes helt i kroppen lidt efter lidt og erstattes af kroppens eget væv.

Det rettigt beskyttede varemærke MAGNEZIX® betegner verdens første bioabsorberbare implantatmaterialer lavet af magnesium (MgYREZr), som anvendes til fremstilling af CE-certificerede medicinske implantater til medicinsk brug. Det biomekaniske egenskaber er meget lig dem hos menneskets knokler. I forbindelse med knoglehelingen har det desuden vist sig, at magnesium reducerer stress-afskærmningsfænomenerne ved knoglen.

Anvendelsen af MAGNEZIX® er forbundet med følgende fordele for patient og bruger:

- Der sker en fuldstændig hormogen ombygning (transformation) af implantatet fra kroppens eget væv.
- Denne fuldstændige transformationen af implantatet gør en genoperation overflødig, da implantatet forsvinder.
- De mekaniske egenskaber af knoglen og implantatet er meget ens. De mekaniske egenskaber er signifikant bedre end hos sædvanlige implantater af rustfrit stål eller titanium.
- Implantatet nedbrydes kontrolleret ved kontakt med kroppens væsker. Dette sikrer tæt ved maksimal knoglestyrke. Det er desuden blevet påvist, at magnesium reducerer stress-afskærmningsfænomenerne ved knoglen.
- Ved brug af MAGNEZIX® implantater kan det gradvise og kontrollerede nedbrydningsforløb kombineres med knoglevækst. Dette sikrer en optimal knoglestyrke (osteolyse på grund af en stressavlastning).
- I brug skiller MAGNEZIX® implantater sig knap fra traditionelle implantater. Dette sikres med den adaptere designen som har tempel for MAGNEZIX® implantatets mekaniske egenskaber.
- MAGNEZIX® implantater er radiologisk synlige, "betinget MR-sikre" og skaber kun små artefakter.
- Designet af MAGNEZIX® CSI® 4,8 omfatter en yderst innovativ overfladestruktur, der sikrer optimal knoglevækst og -integrering, selv under en belastning af midnedser efter operationen.

Symbolforklaring: MAGNEZIX® implantaterne kendetegnes ved et hvert "C" i produktnavnet.

Implantaterne er pakket i sterilt, beskyttende emballage og skal opbevares adskilt. Den sterile emballage består af en ydersterilt emballage, den sekundære emballage og den indre, primære emballage. De producker, der er mærket med "STERILE", er udsat for en dosis på 25 kGy med ethylenoxidgas (EO). Kun en intakt steril emballage sikrer den nødvendige sterilitet af implantatet. Den sterile emballage skal først åbnes umiddelbart før anvendelse af implantatet. Inden da skal emballagen kontrolleres for beskadigelser. Når emballagen sterilitet, implantat gennemgår en kontrol for skader inden for overvejelse af kontraventionelt overflades. Bortskaffelse er underlagt hygiene i de enkelte lande.

Ved opbevaring må den sterile emballage og implantatet ikke beskadiges af fugtighed eller temperaturer, der ligger udenfor det anbefalede område. Desuden skal MAGNEZIX® implantatet, når tarmatsat sprøsnda ilgår forbindelse med andre metaller, f.eks. titanium eller rustfrit stål, undgås.

Implantatet er udstyret med en elektrokemisk overflade, der kan give anledning til en kortvarig, let stigning af implantatets temperatur. Denne stigning er ikke farlig for patienten.

2. Bivirkninger

Implantatrelaterede bivirkninger

- Implantatfejl grundet valg af forkert implantatstørrelse, overbelastning eller dislokation
- Utilstrækkelig eller for kraftig knoglevækst
- Implantatfejl grundet tidlig belastning, overbelastning eller dislokation
- Allergiske reaktioner
- Nedsat biomekanisk funktion på grund af en fremskredet nedbrydning

Procedurerelaterede bivirkninger

- Smerte forårsaget af implantatet
- Forsinket helbredelse af sårene
- Indsnitsområdet

3. Kontraindikationer

Implantaterne er pakket i sterilt, beskyttende emballage og skal opbevares adskilt. Den sterile emballage består af en ydersterilt emballage, den sekundære emballage og den indre, primære emballage. De producker, der er mærket med "STERILE", er udsat for en dosis på 25 kGy med ethylenoxidgas (EO). Kun en intakt steril emballage sikrer den nødvendige sterilitet af implantatet. Den sterile emballage skal først åbnes umiddelbart før anvendelse af implantatet. Inden da skal emballagen kontrolleres for beskadigelser. Når emballagen sterilitet, implantat gennemgår en kontrol for skader inden for overvejelse af kontraventionelt overflades. Bortskaffelse er underlagt hygiene i de enkelte lande.

Ved opbevaring må den sterile emballage og implantatet ikke beskadiges af fugtighed eller temperaturer, der ligger udenfor det anbefalede område. Desuden skal MAGNEZIX® implantatet, når tarmatsat sprøsnda ilgår forbindelse med andre metaller, f.eks. titanium eller rustfrit stål, undgås.

Implantatet er udstyret med en elektrokemisk overflade, der kan give anledning til en kortvarig, let stigning af implantatets temperatur. Denne stigning er ikke farlig for patienten.

4. Advarsler

Ved samtidig brug af xenotransplantater skal biomarkøre, at stål, titanium og cobolt-chrom-molybdæn-legeringer ikke anvendes. Det må ikke anvendes direkte kontakt med af MAGNEZIX®-implantat (typiske kontakt af implantatet med andre metaller er betinget til engangsbrug, valget en gentrug af implantatet. Implantatet gratt ugen kontakt med andre. Denne kan lette til en øget risiko for infektion. Ved brug af implantatet. En restenbehandling af implantatet kan udelukkes.

5. Bivirkninger

Implantatrelaterede bivirkninger

- Implantatsvigt grundet valg af forkert implantatstørrelse, overbelastning eller dislokation
- Utilstrækkelig eller for kraftig knoglevækst
- Implantatsvigt grundet tidlig belastning, overbelastning eller dislokation
- Allergiske reaktioner
- Nedsat biomekanisk funktion på grund af en fremskredet nedbrydning

Procedurerelaterede bivirkninger

- Smerte forårsaget af implantatet
- Forsinket helbredelse af sårene
- Indsnitsområdet

6. Oplysninger

Implantatet skal indføres i sin helhed, og etiketten skal sættes på patientens journal.

7. Kontraindikationer (Contraindications)

Vi vise kliniske situationer er brækker en MAGNEZIX®-implantater kontraindikationer (absolut kontraindikasjon) eller kræver nøje overvejelse før anvendelsen (relativ kontraindikasjon).

Absolutte kontraindikationer:

- Utilstrækkelig eller avaskulær knoglesubstans til forankring af implantatet, undtagen osteokondrale frakturer og dissekerer
- Tilstedeværelse af infektion eller et septisk-infektiøst operationsområde
- Kendt overfølsomhed over for implantatmaterialet
- Aktivt eller anttalt septisk-infektiøst operasjonsområde
- Brok i området ved epifysealpladen
- Belastningsstabile osteotomier
- Allerede i meilomsme og store led
- Alvorlige sygdomme
- Ikkevedelse i og omkring epifysekvælvene
- Betydelig knoglemangel (osteoporose)
- Artrodese af mellomsme og store led
- Ikkevedelse i patienten
- Radioskafol og/eller midlkarpal artrose

Relative kontraindikationer:

- Mulighed for konservativ behandling
- Ingen mulighed for postoperativ behandling (f.eks. temporær ikkebelastning)
- Ikke samarbejdende patient eller patient med begrenset intellektuel evne
- Alkohol-, nikotin- og/eller narkotikamisbrug
- Dårlige hud-/blødevævsforhold
- Osteoporose
- Akut sepsis
- Epilepsi

6. Merknader (Notes)

Implantatet bliver ikke fortløbende observeres radiologisk syntige lysere områder rundt implantatet. Det anbefales å to opp fonnemet i operasjonsområdet, samt ligeledes at undgå kontakt med andre metaller. Ekstra kunnskap ikke har noen relevant innflytelse på tilhelingsprosessen. Den ikke-kliniske, videnskabelige undersøgelse af implantatet har vist, at den ikke har nogen skadelig indflydelse på cellerne og vævet. Det er desuden blevet påvist, at magnesium reducerer stress-afskærmningsfænomenerne ved knoglen.

Anvendelsen av MAGNEZIX® er følgende fordeler for patient og bruker:

- Det skjer en fullstendig hormogen ombygging (transformasjon) av implantatet fra kroppens eget vev.
- Denne fullstendige transformasjonen av implantatet gjør det i prinsippet overflødig å fjerne implantatet.
- De mekaniske egenskapene av beinet og implantatet er nesten identiske. De mekaniske egenskapene er signifikant bedre enn hos vanlige implantater av rustfritt stål eller titan.
- Implantatet brytes kontrollert ned ved kontakt med kroppsvæsker. Dette sikrer tett ved maksimal beinstyrke. Det er dessuten påvist at magnesium reduserer stress-avskjermingseffektene ved beinet.
- Ved bruk av MAGNEZIX® implantater kan det gradvise og kontrollerte nedbrytningsforløpet kombineres med beinvekst. Dette sikrer en optimal beinstyrke (osteolyse på grunn av stressavlastning).
- I bruk skiller MAGNEZIX® implantater seg knapt fra tradisjonelle implantater. Dette sikres med den adaptere designen som har tempel for MAGNEZIX® implantatets mekaniske egenskaper.
- MAGNEZIX® implantater er radiologisk synlige, "betinget MR-sikre" og skaper kun små artefakter.
- Varsomhets MAGNEZIX® CSI® 4,8 har en svært innovativ overflatestruktur, som sikrer optimal beinvekst og -integrering, selv under en belastning av midnedser etter operasjonen.

Symbolforklaring: MAGNEZIX® implantatene er merket med bokstaven "C" i produktnavnet.

Implantatene er pakket i sterile, beskyttende emballasje og skal oppbevares adskilt. Den sterile emballasje består av en ytre sterilemballasje, sekundæremballasje og den innerste primæremballasjen. Produktene som er merket med "STERILE" er utsatt for en dose på 25 kGy med etylenoksidgass (EO). Bare en intakt steril emballasje sikrer at implantatet holder seg sterilt. Den sterile emballasjen skal først åpnes umiddelbart før implantatet skal brukes. Før det må emballasjen kontrolleres for mulige skader. Når implantatet, har implantatet gjennomgått en kontroll for skader med tanke på sterilitet. Avfallshåndteringen skjedde etter i henhold til de respektive nasjonale forskriftene.

Den sterile emballasjen og implantatet må ikke skades av ekstreme temperaturer eller fuktighet utenfor det anbefalte temperaturområdet. MAGNEZIX® implantatet skal opplevares i originalpakningen, på et rent og tørt sted. Dessuten skal MAGNEZIX® implantatet, når tarmatsat sprøsnda ilgår forbindelse med andre metaller, f.eks. titanium eller rustfritt stål, unngås.

Implantatet er utstyrt med en elektrokjemisk overflate, som kan føre til en kortvarig, liten økning av implantatets temperatur. Denne økningen er ikke farlig for pasienten.

8. Risiko for Uønskede Hendelser

Ikke-kliniske testing har vist at, "MAGNEZIX® compression screw CS" (maks. 5,7 x 70 mm) er MR-betinget. En patient kan undersøkes i et MR-miljø under følgende betingelser:

- statisk magnetfelt på 1,5 tesla, med
- maksimal romlig feltgradient på 250 T/m (25 000 G/cm)
- maksimal gjennomsnittlig SAR for hele kroppen på 2,0 W/kg
- teoretisk beregnet maksimal helkropps-SAR på 10 W/kg.

Under de overnevnte betingelsene forventes "MAGNEZIX® Compression Screw CS" i maks. 5,7 x 70 mm å gi en maksimal temperaturstigning på:

- 6,9 °C (10 W/kg SAR for dele af kroppen) 1,5 testal RF-relateret temperaturforbrugelse med en baggrundstemperaturforøgelse på +1,8 °C (10 W/ kg SAR) 1,5 tesla

efter 15 minutters kontinuerlig scanning med sender-/mottager-kroppsspole. Observere at under vissa omständigheter kan temperaturökningar uppgå till upp till 4 °C vävnadsvärde.

I ikke-klinisk testning har artefakten som förekommer i bilden och orsakas av implantatet en utsträckning på cirka 9 mm från "MAGNEZIX Compression Screw CS" (maks. 5,7 x 70 mm) vid användning utförs med en gradient-ekosekvens och ett MR-system på 3 tesla.

9. Leverans

- Förmanan og -adresse på fabrikanten, förmaga
- Produkt til engangsbrug
- Produkter må ikke gensteriliseres
- sterilt produkt ved bestilling
- bemærk den vedlagte brugervejledning
- Varenummer og dens strøgelse
- Stykkal
- Batch-nummer og dens strøgelse
- Produkt anvendes inden/udløbsdato
- CE-mærkning og identifikationsnummer på det bemyndigede organ
- må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
- beskyttes mod fugt
- holdes væk fra sollys
- MR-betinget (MR Conditional)
- Se brugervejledningen (www.syntellix.com/ifu)

Absolutte kontraindikationer:

- Utilstrækkelig eller avaskulær knoglesubstans til forankring af implantatet, undtagen osteokondrale frakturer og dissekerer
- Tilstedeværelse af infektion eller et septisk-infektiøst operationsområde
- Kendt overfølsomhed over for implantatmaterialet
- Aktivt eller anttalt septisk-infektiøst operasjonsområde
- Brok i området ved epifysealpladen
- Belastningsstabile osteotomier
- Allerede i meilomsme og store led
- Alvorlige sygdomme
- Ikkevedelse i og omkring epifysekvælvene
- Betydelig knoglemangel (osteoporose)
- Artrodese af mellomsme og store led
- Ikkevedelse i patienten
- Radioskafol og/eller midlkarpal artrose

Relative kontraindikationer:

- Mulighed for konservativ behandling
- Ingen mulighed for postoperativ behandling (f.eks. temporær ikkebelastning)
- Ikke samarbejdende patient eller patient med begrenset intellektuel evne
- Alkohol-, nikotin- og/eller narkotikamisbrug
- Dårlige hud-/blødevævsforhold
- Osteoporose
- Akut sepsis
- Epilepsi

6. Merknader (Notes)

Implantatet bliver ikke fortløbende observeres radiologisk syntige lysere områder rundt implantatet. Det anbefales å to opp fonnemet i operasjonsområdet, samt ligeledes at undgå kontakt med andre metaller. Ekstra kunnskap ikke har noen relevant innflytelse på tilhelingsprosessen. Den ikke-kliniske, videnskabelige undersøgelse af implantatet har vist, at den ikke har nogen skadelig indflydelse på cellerne og vævet. Det er desuden blevet påvist, at magnesium reducerer stress-afskærmningsfænomenerne ved knoglen.

Anvendelsen av MAGNEZIX® er følgende fordeler for patient og bruker:

- Det skjer en fullstendig hormogen ombygging (transformasjon) av implantatet fra kroppens eget vev.
- Denne fullstendige transformasjonen av implantatet gjør det i prinsippet overflødig å fjerne implantatet.
- De mekaniske egenskapene av beinet og implantatet er nesten identiske. De mekaniske egenskapene er signifikant bedre enn hos vanlige implantater av rustfritt stål eller titan.
- Implantatet brytes kontrollert ned ved kontakt med kroppsvæsker. Dette sikrer tett ved maksimal beinstyrke. Det er dessuten påvist at magnesium reduserer stress-avskjermingseffektene ved beinet.
- Ved bruk av MAGNEZIX® implantater kan det gradvise og kontrollerte nedbrytningsforløpet kombineres med beinvekst. Dette sikrer en optimal beinstyrke (osteolyse på grunn av stressavlastning).
- I bruk skiller MAGNEZIX® implantater seg knapt fra tradisjonelle implantater. Dette sikres med den adaptere designen som har tempel for MAGNEZIX® implantatets mekaniske egenskaper.
- MAGNEZIX® implantater er radiologisk synlige, "betinget MR-sikre" og skaper kun små artefakter.
- Varsomhets MAGNEZIX® CSI® 4,8 har en svært innovativ overflatestruktur, som sikrer optimal beinvekst og -integrering, selv under en belastning av midnedser etter operasjonen.

Symbolforklaring: MAGNEZIX® implantatene er merket med bokstaven "C" i produktnavnet.

Implantatene er pakket i sterile, beskyttende emballasje og skal oppbevares adskilt. Den sterile emballasje består av en ytre sterilemballasje, sekundæremballasje og den innerste primæremballasjen. Produktene som er merket med "STERILE" er utsatt for en dose på 25 kGy med etylenoksidgass (EO). Bare en intakt steril emballasje sikrer at implantatet holder seg sterilt. Den sterile emballasjen skal først åpnes umiddelbart før implantatet skal brukes. Før det må emballasjen kontrolleres for mulige skader. Når implantatet, har implantatet gjennomgått en kontroll for skader med tanke på sterilitet. Avfallshåndteringen skjedde etter i henhold til de respektive nasjonale forskriftene.

Den sterile emballasjen og implantatet må ikke skades av ekstreme temperaturer eller fuktighet utenfor det anbefalte temperaturområdet. MAGNEZIX® implantatet skal oppbevares i originalpakningen, på et rent og tørt sted. Dessuten skal MAGNEZIX® implantatet, når tarmatsat sprøsnda ilgår forbindelse med andre metaller, f.eks. titanium eller rustfritt stål, unngås.

Implantatet er utstyrt med en elektrokjemisk overflate, som kan føre til en kortvarig, liten økning av implantatets temperatur. Denne økningen er ikke farlig for pasienten.

8. Risiko for Uønskede Hendelser

Ikke-kliniske testing har vist at, "MAGNEZIX® compression screw CS" (maks. 5,7 x 70 mm) er MR-betinget. En patient kan undersøkes i et MR-miljø under følgende betingelser:

- statisk magnetfelt på 1,5 tesla, med
- maksimal romlig feltgradient på 250 T/m (25 000 G/cm)
- maksimal gjennomsnittlig SAR for hele kroppen på 2,0 W/kg
- teoretisk beregnet maksimal helkropps-SAR på 10 W/kg.

Under de overnevnte betingelsene forventes "MAGNEZIX® Compression Screw CS" i maks. 5,7 x 70 mm å gi en maksimal temperaturstigning på:

- 6,9 °C (10 W/kg SAR for dele af kroppen) 1,5 testal RF-relateret temperaturforbrugelse med en baggrundstemperaturforøgelse på +1,8 °C (10 W/ kg SAR) 1,5 tesla

efter 15 minutters kontinuerlig scanning med sender-/mottager-kroppsspole. Observere at under vissa omständigheter kan temperaturökningar uppgå till upp till 4 °C vävnadsvärde.

I ikke-klinisk testning har artefakten som förekommer i bilden och orsakas av implantatet en utsträckning på cirka 9 mm från "MAGNEZIX Compression Screw CS" (maks. 5,7 x 70 mm) vid användning utförs med en gradient-ekosekvens och ett MR-system på 3 tesla.

9. Leverans

- Förmanan og -adresse på fabrikanten, förmaga
- Produkt til engangsbrug
- Produkter må ikke gensteriliseres
- sterilt produkt ved bestilling
- bemærk den vedlagte brugervejledning
- Varenummer og dens strøgelse
- Stykkal
- Batch-nummer og dens strøgelse
- Produkt anvendes inden/udløbsdato
- CE-mærkning og identifikationsnummer på det bemyndigede organ
- må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
- beskyttes mod fugt
- holdes væk fra sollys
- MR-betinget (MR Conditional)
- Se brugervejledningen (www.syntellix.com/ifu)

2921.900.001
MAGNEZIX® CSI® 4,8 Bruksanvisning

NORSK

Produsent: Syntellix AG
Aegidientorplatz 2a - 30159 Hannover - Tyskland
Telefon: +49 511 270 413 50
Telefaks: +49 511 270 413 79

CE 0197

SYNTELLIX

1. Produktbeskrivelse

Produktionen magnesiumkompressionsskruene "MAGNEZIX® CS" er fremstilt av magnesiumlegeringen MAGNEZIX® som har metalliske egenskaper, som nedbrytes fullstendig i kroppen og erstattes av kroppens eget vev.

MAGNEZIX® er et registrert varemerke, og den navnet på varetegn for bioabsorberbare implantatmaterialer av magnesium (MgYREZr), av vel-CE-sertifiserte medisinske implantater til medisinsk bruk. De biomekaniske egenskapene er svært like egenskapene til menneskelige knokler. I forbindelse med benlegningen har det dessuten vist seg at magnesium reduserer stress-avskjermingsfenomenene ved benet.

Anvendelsen av MAGNEZIX® gir følgende fordeler for pasient og bruker:

- Det skjer en fullstendig hormogen ombygging (transformasjon) av implantatet fra kroppens eget vev.
- Denne fullstendige transformasjonen av implantatet gjør det i prinsippet overflødig å fjerne implantatet.
- De mekaniske egenskapene av beinet og implantatet er nesten identiske. De mekaniske egenskapene er signifikant bedre enn hos vanlige implantater av rustfritt stål eller titan.
- Implantatet brytes kontrollert ned ved kontakt med kroppsvæsker. Dette sikrer tett ved maksimal beinstyrke. Det er dessuten påvist at magnesium reduserer stress-avskjermingseffektene ved beinet.
- Ved bruk av MAGNEZIX® implantater kan det gradvise og kontrollerte nedbrytningsforløpet kombineres med beinvekst. Dette sikrer en optimal beinstyrke (osteolyse på grunn av stressavlastning).
- I bruk skiller MAGNEZIX® implantater seg knapt fra tradisjonelle implantater. Dette sikres med den adaptere designen som har tempel for MAGNEZIX® implantatets mekaniske egenskaper.
- MAGNEZIX® implantater er radiologisk synlige, "betinget MR-sikre" og skaper kun små artefakter.
- Varsomhets MAGNEZIX® CSI® 4,8 har en svært innovativ overflatestruktur, som sikrer optimal beinvekst og -integrering, selv under en belastning av midnedser etter operasjonen.

Symbolforklaring: MAGNEZIX® implantatene er merket med bokstaven "C" i produktnavnet.

Implantatene er pakket i sterile, beskyttende emballasje og skal oppbevares adskilt. Den sterile emballasje består av en ytre sterilemballasje, sekundæremballasje og den innerste primæremballasjen. Produktene som er merket med "STERILE" er utsatt for en dose på 25 kGy med etylenoksidgass (EO). Bare en intakt steril emballasje sikrer at implantatet holder seg sterilt. Den sterile emballasjen skal først åpnes umiddelbart før implantatet skal brukes. Før det må emballasjen kontrolleres for mulige skader. Når implantatet, har implantatet gjennomgått en kontroll for skader med tanke på sterilitet. Avfallshåndteringen skjedde etter i henhold til de respektive nasjonale forskriftene.

Den sterile emballasjen og implantatet må ikke skades av ekstreme temperaturer eller fuktighet utenfor det anbefalte temperaturområdet. MAGNEZIX® implantatet skal oppbevares i originalpakningen, på et rent og tørt sted. Dessuten skal MAGNEZIX® implantatet, når tarmatsat sprøsnda ilgår forbindelse med andre metaller, f.eks. titanium eller rustfritt stål, unngås.

Implantatet er utstyrt med en elektrokjemisk overflate, som kan føre til en kortvarig, liten økning av implantatets temperatur. Denne økningen er ikke farlig for pasienten.

8. Risiko for Uønskede Hendelser

Ikke-kliniske testing har vist at, "MAGNEZIX® compression screw CS" (maks. 5,7 x 70 mm) er MR-betinget. En patient kan undersøkes i et MR-miljø under følgende betingelser:

- statisk magnetfelt på 1,5 tesla, med
- maksimal romlig feltgradient på 250 T/m (25 000 G/cm)
- maksimal gjennomsnittlig SAR for hele kroppen på 2,0 W/kg
- teoretisk beregnet maksimal helkropps-SAR på 10 W/kg.

Under de overnevnte betingelsene forventes "MAGNEZIX® Compression Screw CS" i maks. 5,7 x 70 mm å gi en maksimal temperaturstigning på:

- 6,9 °C (10 W/kg SAR for dele af kroppen) 1,5 testal RF-relateret temperaturforbrugelse med en baggrundstemperaturforøgelse på +1,8 °C (10 W/ kg SAR) 1,5 tesla

efter 15 minutters kontinuerlig scanning med sender-/mottager-kroppsspole. Observere at under vissa omständigheter kan temperaturökningar uppgå till upp till 4 °C vävnadsvärde.

I ikke-klinisk testning har artefakten som förekommer i bilden och orsakas av implantatet en utsträckning på cirka 9 mm från "MAGNEZIX Compression Screw CS" (maks. 5,7 x 70 mm) vid användning utförs med en gradient-ekosekvens och ett MR-system på 3 tesla.

9. Leverans

- Förmanan og -adresse på fabrikanten, förmaga
- Produkt til engangsbrug
- Produkter må ikke gensteriliseres
- sterilt produkt ved bestilling
- bemærk den vedlagte brugervejledning
- Varenummer og dens strøgelse
- Stykkal